

POWERCON

Version: bis/until 9/2023

Version: ab/from 9/2023



Rev.: 18082023

Produkt	Item	CFCA_S-TRUE 1-PVC+	CFCA_SO-TRUE 1
Ausführung:	Use case:	Netzkabel / Powercord	Netzkabel / Powercord
Artikel #:	Part #:	13545, 13546, 13547, 13553	13545, 13546, 13547, 13553
Kabellänge:	Length:	1.5m, 3m, 5m, 10m	1.5m, 3m, 5m, 10m
Norm (Konfektion):	Norm (ready made):	VDE	VDE; IEC EN 60799:2021
Anschluss A	Connector A	Neutrik® NAC 3 FX-W-TOP-D	Neutrik® NAC 3 FX-W-TOP-D
Stecker-Ausführung:	Connector version:	Female- Steckvorrichtung / CBC Connector	Female - Steckvorrichtung / CBC Connector
Norm Stecker:	Connector norm:	IEC 60320, UL50E, UL498, VDE, ENEC	IEC 60320, UL50E, UL498, VDE, ENEC
Unter Last steckbar:	Breaking capacity (CBC):	JA / YES	Die powerCON® TRUE1® TOP Serie ist eine Steckvorrichtung mit einer Strombelastbarkeit bis 16 A. Sie darf unter Last und Spannung ein- und ausgesteckt werden. The powerCON® TRUE1® TOP is a connector with breaking capacity (CBC), i.e. it can be connected or disconnected under load or live.
Anschluss B	Connector B	Schuko® Stecker CEE7/7 Typ: V302 Rubber / 91 3157	Schuko® Stecker CEE7/7Typ: R4A
Stecker-Ausführung:	Connector version:	Male- Steckvorrichtung / CBC Connector	Male- Steckvorrichtung / CBC Connector
Norm Stecker:	Connector norm:	CSN IEC 60884, CSN 33 2000-5-523, CSN 347410-5	DIN VDE 0620-2-1
Unter Last steckbar:	Breaking capacity (CBC):	JA / YES	JA / YES
Kabel / Konfektion	Cable / Ready Made		
Kabeltyp:	Cable typ:	H05RR-F3G1,5	H07RN-F3G1.5 (EN 50525-2-21)
Einsatzort:	Place of use:	Indoor	Indoor
Schutzart (IP):	Protection class (IP):	IP44	IP44
Nennstrom (A):	Rated current (A):	16A	16A
Nennspannung (V~):	Nominal voltage (V~):	250V~	250V~
Betriebsspannung (V~):	Operating voltage (V~):	250V~	250V~
Leiterquerschnitt:	Conductor area:	3 x 1,5 mm ²	3 x 1,5 mm ²
Leiteraufbau:	Composition of core:	feindrähtig / stranded	feindrähtig / stranded
Ader Isolation:	Conductor isolation:	k.A.	k.A.
Mantel Material:	Overall jacket:	Gummi / Rubber	Gummi / Rubber
Mantel Farbe:	Jacket color:	schwarz / black	schwarz / black
Schutzleiter:	Protective conductor:	JA / YES	JA / YES
Schirm:	Screen:	NEIN / NO	NEIN / NO
Biegeradius, flexible Installation:	Bending radius mobile:	k.A.	6 x Kabeldurchmesser/ cable diameter
Biegeradius, fixierte Installation:	Bending radius fixed:	k.A.	4 x Kabeldurchmesser/ cable diameter
Betriebstemperatur (°C):	Working temperatur (°C):	-25 bis 55°C	-25 bis 55°C
Lagertemperatur (°C):	Storage temperatur (°C):	-10 bis 45°C	-10 bis 45°C
Flammwidrig (Kabel):	Flame retardant (cable):	k.A.	EN 60332-1-2
Raucharm (Kabel):	Low smoke (cable):	k.A.	k.A.
Halogenfrei (Kabel):	Halogen free (cable):	k.A.	k.A.
Ölbeständig (Kabel):	Oil resistant (cable):	k.A.	EN 50363-2-1
Silikonfrei (Kabel):	Silicone free (cable):	k.A.	k.A.
COMPLIANCE			
REACH (EU):		JA / YES (https://www.cordial-cables.com/de/services)	JA / YES (https://www.cordial-cables.com/de/services)
RoHS:		JA / YES (https://www.cordial-cables.com/de/services)	JA / YES (https://www.cordial-cables.com/de/services)
U.S.-EPA:		JA / YES (https://www.cordial-cables.com/de/services)	JA / YES (https://www.cordial-cables.com/de/services)
WEEE (D):		JA / YES (https://www.cordial-cables.com/de/services)	JA / YES (https://www.cordial-cables.com/de/services)
CE:		JA / YES (https://www.cordial-cables.com/de/services)	JA / YES (https://www.cordial-cables.com/de/services)
UKCA:		JA / YES (https://www.cordial-cables.com/de/services)	JA / YES (https://www.cordial-cables.com/de/services)
CP65:		NEIN / NO	NEIN / NO
UL (c.us):		NEIN / NO	NEIN / NO
RU (c.us):		NEIN / NO	NEIN / NO



Bitte beachten Sie die Normen, gesetzlichen Regelungen und Bestimmungen des jeweiligen Landes, in welchem das Produkt/Gerät verwendet wird.
Please comply with the laws, guidelines and regulations of the respective country in which the product/device is used.